

PANELES ACÚSTICOS OLYMPIA™ MICRO™

CLIMAPLUS™ PERFORMANCE

USG Olympia™ Micro™ Acoustical Panels with ClimaPlus™ Performance / USG Donn® Brand Finline® DXF™ Acoustical Suspension System

PIDA MUESTRAS A TRAVÉS DE USG.COM



Blanco Plano
050

Textura media de panel

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El patrón no direccional reduce el tiempo de instalación y el desperdicio
- Panel económico con textura fina.
- El excelente acabado reflectante a la luz (LR-.86) reduce los filtros de luz y el uso de energía
- Disponible en formulas optimizadas para ayudar a maximizar la contribución de contenido reciclado LEED.
- Producto certificado de base biológica USDA. ⁷
- Disponible con .60 NRC.
- ClimaPlus™ Garantía del sistema de por vida de 30 años contra la deformación visible, moho y hongos.

APLICACIONES

- Oficinas
- Salas de clases
- Áreas de recepción
- Hoteles
- Áreas de conferencia
- Tiendas minoristas

SUSTRATO

- Fibra mineral formada en húmedo



Avenida Manuel Antonio Matta N°621, Santiago Centro Chile
+562 2635 8000 - www.cieloamericano.cl - contacto@cieloamericano.cl

PANELES ACÚSTICOS OLYMPIA™ MICRO™

CLIMAPLUS™ PERFORMANCE

PEDIDO MUESTRAS / DOCUMENTACIÓN
 usg.com | samplitt@usg.com
 fax: 888 874-2348

VER HERRAMIENTA DE INFORMES LEED
 para obtener información de sostenibilidad detallada, así como la
INFORMACIÓN TÉCNICA MÁS ACTUALIZADA
 visite usgdesignstudio.com

30 AÑOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA
 • Sin grietas visibles
 • Protección contra moho/hongos.

10 AÑOS DE DISPONIBILIDAD
 4211, 4221, 4231, 4411, 4421, 4742, 4744

HRC ALTO CONTENIDO RECICLADO



UL Classified

Tipos de Orilla	Tamaño de panel	Clasificación contra fuego	No. de Producto	NRC ⁵		CAC Min.	LR ²	Color	Opciones de grilla	Emisión VOC	Anti-moho & hongos	Contenido reciclado ¹	Costo de panel
				NRC	CAC								
SQ 	2'x2'x5/8"	Clase A	4210	-	35	.86	Blanco	A,B,C	Bajo emisor			44.9%	\$\$
	2'x4'x5/8"	Clase A	4913	-	35	.86	Blanco	A,B	Bajo emisor			44.9%	\$\$
SQ 	2'x2'x5/8"	Clase A	4211	.50	30	.86	Blanco	A,B,C	Bajo emisor			44.9%	\$\$
	2'x4'x5/8"	Clase A	4411	.50	30	.86	Blanco	A,B	Bajo emisor			44.9%	\$\$
	2'x4'x5/8"	Clase A	4411HRC	.50	30	.86	Blanco	A,B	Bajo emisor			54.5%	\$\$
SLT 	2'x2'x5/8"	Clase A	4221	.50	35	.86	Blanco	D	Bajo emisor			44.9%	\$\$
	2'x2'x5/8"	Clase A	4221HRC	.50	35	.86	Blanco	D	Bajo emisor			54.5%	\$\$
	2'x4'x5/8"	Clase A	4421	.50	35	.86	Blanco	D	Bajo emisor			44.9%	\$\$
	2'x4'x5/8"	Clase A	4421HRC	.50	35	.86	Blanco	D	Bajo emisor			54.5%	\$\$
FLB 	2'x2'x5/8"	Clase A	4231	.50	35	.86	Blanco	E,F,G,H	Bajo emisor			44.9%	\$\$
	2'x2'x5/8"	Clase A	4231HRC	.50	35	.86	Blanco	E,F,G,H	Bajo emisor			54.5%	\$\$
	2'x4'x5/8"	Clase A	4431	.50	35	.86	Blanco	E,F,G,H	Bajo emisor			44.9%	\$\$
SQ 	2'x2'x3/4"	Clase A	4750	.60	33	.86	Blanco	A,B,C	Bajo emisor			61%	\$\$
	2'x4'x3/4"	Clase A	4751	.60	33	.86	Blanco	A,B	Bajo emisor			61%	\$\$
SLT 	2'x2'x3/4"	Clase A	4752	.60	35	.86	Blanco	D	Bajo emisor			61%	\$\$
	2'x4'x3/4"	Clase A	4753	.60	35	.86	Blanco	D	Bajo emisor			61%	\$\$
FLB 	2'x2'x3/4"	Clase A	4754	.60	35	.86	Blanco	E,F,G,H	Bajo emisor			61%	\$\$
	2'x4'x3/4"	Clase A	4755	.60	35	.86	Blanco	E,F,G,H	Bajo emisor			61%	\$\$
SLT ³ 	2'x4'x3/4"	Clase A	4742	.50	35	.86	Blanco	D	Bajo emisor			44.9%	\$\$
ILT ⁴ 	2'x4'x3/4"	Clase A	4744	.50	35	.86	Blanco	I,J	Bajo emisor			44.9%	\$\$

PANELES USG OLYMPIA™ MICRO™ SIN PERFORACIÓN

PANELES USG OLYMPIA™ MICRO™ .50 NRC

PANELES USG OLYMPIA™ MICRO™ .60 NRC

PANELES USG OLYMPIA™ MICRO™ ILLUSION TWO/24

The look of 2'x2' panels

PATRONES

USG Illusion™ Two/24



Bajas emisiones (VOC)

El rendimiento de baja emisión cumple con la especificación CA 01350 (Práctica estándar del Departamento de Servicios de Salud CA para la prueba de emisiones de VOC) El certificado de cumplimiento de USG para emisiones de bajo VOC también está disponible en usg.com.

Rendimiento de garantía ClimaPlus™

Contiene un aditivo antimicrobiano de amplio espectro en la cara y la parte posterior del panel que brinda resistencia contra el crecimiento de moho y hongos. Incluye rendimiento de resistencia al hundimiento.

Alto contenido reciclado

Clasificada como que contiene más del 50% del contenido reciclado total. El contenido total reciclado se basa en la composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las pautas de la FTC.

OPCIONES DE PERFIL PARA SUSPENSIÓN

A USG DX/DXL™	B USG DXW™	C ⁷ USG Centricitee™ DXT™	D USG DX/DXL™	E USG Centricitee™ DXT™	F USG Identitee™ DXI™	G USG Fineline™ DXF™	H USG Fineline™ 1/8 DXFF™	I USG Centricitee™ DXT™	J USG Identitee™ DXI™

DATOS FÍSICOS/
NOTAS

Documentación de producto
 Ficha de datos: SC2180
Clasificación ASTM E1264
 Type III, Form 2, Pattern CE
Características de quema de superficie ASTM E84
 Clase A
 Propagación de la llama: 25
 Humo desarrollado (emitido): 50
Peso
 0.78-1.03 lbs./sq. ft.

Resistencia térmica
 R-1.4 (paneles 5/8")
 R-1.7 (paneles 3/4")
Carga máxima
 Ver Garantía USG limitada de 30 años.
 Aplicaciones comerciales (SC2102).
Mantenimiento
 Se puede limpiar fácilmente con un cepillo suave.

- Notas**
- Para más detalles, vea la herramienta de informe LEED en usgdesignstudio.com.
 - Los valores LR se muestran como promedios.
 - Paneles tienen rebaje 15/16".
 - Paneles tienen rebaje 9/16".
 - No se recomienda mezclar paneles .50 y .60 NCR en el mismo plano de cielo raso
 - Para más detalles, consulte Garantía limitada de sistemas de techo Aplicaciones comerciales (SC2102) y Certificación de rendimiento de techos ClimaPlus™
 - Este producto ha logrado ambas iniciativas BioPreferred: Preferencia Federal de Adquisición y Etiquetado de Producto Certificado. Consulte la lista completa de todos los paneles de techo de USG en el sitio web biopreferred.gov.

